


**CZB03-0364**  
**CZB03-0369**

Handzange für das Anschlagen von Rundsteckverbinder-Crimpkontakten

**1. Einsatzgebiet**

Crimpkontakt	0364
CZB03-0364	0369
CZB03-0369	auf Rolle (zu 350 Stück)
Lieferzustand der Kontakte	Einzelleiter
Anschlagbare Leitung	

**2. Leistungsmerkmale**

Anwendung	Fertigung kleiner bis mittlerer Serien
Anschlagleistung	ca. 450/h
- Positionsgenaue Zuführung der Crimpkontakte durch manuellen Bandvorschub	
- CZB03-0364 komplett mit 1 Rolle à 350 Crimpkontakte 0364	
- CZB03-0369 komplett mit 1 Rolle à 350 Crimpkontakte 0369	
im Tragekoffer	

**3. Abmessungen**

Abmessungen (H x B x T)	280 mm x 200 mm x 80 mm
Gewicht	ca. 0,7 kg


**CZB03-0364**  
**CZB03-0369**

Manual tongs for termination of crimp contacts for circular connectors

**1. Range of application**

Crimp contact	0364
CZB03-0364	0369
CZB03-0369	on reel (of 350 pieces)
State of delivery of contacts	discrete conductor
Processable conductor	

**2. Features**

Application	low and mid-volume production
Stroke capacity	ca 450/h
- Precise feeding of crimp contacts by manual tape feed	
- CZB03-0364 complete with 1 reel of 350 crimp contacts 0364	
- CZB03-0369 complete with 1 reel of 350 crimp contacts 0369	
in transport case	

**3. Dimensions**

Dimensions (H x W x D)	280 mm x 200 mm x 80 mm
Weight	ca 0.7 kg


**CZB03-0364**  
**CZB03-0369**

Pince manuelle pour raccordement de contacts à sertir pour connecteurs circulaires

**1. Domaine d'application**

Contact à sertir	0364
CZB03-0364	0369
CZB03-0369	en bobine (à 350 pièces)
État de livraison des contacts	conducteur discret
Conducteurs raccordables	

**2. Caractéristiques**

Application	production en petite et moyenne série
Nombre de manœuvres	circa 450/h
- Alimentation précise des ressorts de contact à sertir par avance manuelle	
- CZB03-0364 complète avec 1 bobine de 350 contacts à sertir 0364	
- CZB03-0369 complète avec 1 bobine de 350 contacts à sertir 0369	
en valise de transport	

**3. Dimensions**

Dimensions (H x L x P)	280 mm x 200 mm x 80 mm
Poids	circa 0,7 kg