



**Verarbeitungsmittel für Rundsteckverbinder-Crimpkontakte**  
**Processing equipment for crimp contacts for circular connectors**  
**Équipement pour contacts à sertir pour connecteurs circulaires**

**CZK03**

Handzange für das Anschlagen von Crimpkontakten für Rundsteckverbinder, mit Kontaktpositionierer

**1. Einsatzgebiet**

Crimpkontakt	0364, 0369
Lieferzustand der Kontakte	auf Rolle (manuell abzutrennen)
Anschlagbare Leitung	Einzelleiter

**2. Leistungsmerkmale**

Anwendung	Labor- und Musterfertigung, Kabelbaumreparatur
Anschlagleistung	ca. 300/h
- Kontaktpositionierer hält Crimpkontakt während des Crimpvorgangs im Crimpprofil fest	

**3. Abmessungen**

Abmessungen (H x B x T)	65 mm x 195 mm x 30 mm
Gewicht	ca. 0,3 kg

**CZK03**

Manual tongs for termination of crimp contacts for circular connectors, with contact positioning device

**1. Range of application**

Crimp contact	0364, 0369
State of delivery of contacts	on reel (to be cut off manually)
Processable conductor	discrete conductor

**2. Features**

Application	laboratory and sample production, harness repair
Stroke capacity	ca 300/h
- Contact positioning device holds crimp contact in crimp profile during crimping process	

**3. Dimensions**

Dimensions (H x W x D)	65 mm x 195 mm x 30 mm
Weight	ca 0.3 kg

**CZK03**

Pince manuelle pour raccordement de contacts à sertir pour connecteurs circulaires, avec positionneur de contacts

**1. Domaine d'application**

Contact à sertir	0364, 0369
État de livraison des contacts	en bobine (à détacher manuellement)
Conducteurs raccordables	conducteur discret

**2. Caractéristiques**

Application	production de laboratoire et d'échantillons, réparation de faisceaux
Nombre de manœuvres	circa 300/h
- Positionneur tient le contact à sertir dans le profilé de sertissage pendant le manœuvre de sertissage	

**3. Dimensions**

Dimensions (H x L x P)	65 mm x 195 mm x 30 mm
Poids	circa 0,3 kg