


**KHP31**

Kniehebelpresse für das Anschlagen von Minimodul-Steckverbindern in Schneidklemmtechnik

**1. Einsatzgebiet**

Steckverbinder	2,5 MBX
Polzahl	2–20
Raster	2,5 mm
Lieferzustand der Steckverbinder	lose
Anschlagbare Leitung	Rasterstegleitung

**2. Leistungsmerkmale**

Anwendung	Fertigung kleiner bis mittlerer Serien
Anschlagleistung	ca. 450/h

**3. Abmessungen**

Abmessungen (H x B x T)	420 mm x 160 mm x 225 mm
Gewicht	ca. 21 kg

**KHP31**

Knuckle-joint press for termination of Minimodul connectors in insulation displacement technology

**1. Range of application**

Connector	2,5 MBX
Number of poles	2–20
Pitch	2.5 mm
State of delivery of connectors	in bulk
Processable conductor	ribbon cable

**2. Features**

Application	low and mid-volume production
Stroke capacity	ca 450/h

**3. Dimensions**

Dimensions (H x W x D)	420 mm x 160 mm x 225 mm
Weight	ca 21 kg

**KHP31**

Presse à genouillère pour raccordement de connecteurs Minimodul en technique de déplacement d'isolant

**1. Domaine d'application**

Connecteur	2,5 MBX
Nombre de pôles	2–20
Pas	2,5 mm
État de livraison des connecteurs	en vrac
Conducteurs raccordables	câble plat

**2. Caractéristiques**

Application	production en petite et moyenne série
Nombre de manœuvres	circa 450/h

**3. Dimensions**

Dimensions (H x L x P)	420 mm x 160 mm x 225 mm
Poids	circa 21 kg