



Quicklock

Power-Rundsteckverbinder bis 20 A · IP67



Serie 02

Quicklock- Rundsteckverbinder

IP67

Power-Rundsteckverbinder mit Quicklock-Verriegelung

Größe 12 für Signal- und Lastströme bis 5 A

Polzahl

Kontaktveredelung

Bemessungsstrom

Bemessungsspannung

Kabeldurchmesser



0250

Quicklock-Stecker, IP67, Größe 12, gerade Ausführung, mit Kunststoffgehäuse und Lötanschlüssen

0260

Quicklock-Kupplung, IP67, Größe 12, gerade Ausführung, mit Kunststoffgehäuse und Lötanschlüssen

0270

Quicklock-Einbaukupplung, IP67, Größe 12, gerade Ausführung, mit Kunststoffgehäuse, Lötanschlüssen und Schutzkappe (IP65)

	2–8
	vergoldet
	5 A (2- bis 6-polig) · 3 A (7- bis 8-polig)
	125 V
	3,0–6,0 mm

Serie 02

Quicklock- Rundsteckverbinder

IP67

Power-Rundsteckverbinder mit Quicklock-Verriegelung

Größe 20 für Signal- und Lastströme bis 20 A

Polzahl

Kontaktveredelung

Bemessungsstrom

Bemessungsspannung

Kabeldurchmesser



0252

Quicklock-Stecker, IP67, Größe 20, gerade Ausführung, mit Kunststoffgehäuse und Lötanschlüssen

0262

Quicklock-Kupplung, IP67, Größe 20, gerade Ausführung, mit Kunststoffgehäuse und Lötanschlüssen

0272

Quicklock-Einbaukupplung, IP67, Größe 20, gerade Ausführung, mit Kunststoffgehäuse, Lötanschlüssen und Schutzkappe (IP65)

	2–12
	vergoldet
	20 A (2- bis 4-polig) · 12 A (5- bis 7-polig) · 5 A (9- bis 12-polig)
	500 V
	4,0–11,5 mm

Serie 02

Quicklock- Rundsteckverbinder

IP67

Power-Rundsteckverbinder mit Quicklock-Verriegelung
Größe 16 für Signal- und Lastströme bis 10 A

Polzahl

Kontaktveredelung

Bemessungsstrom

Bemessungsspannung

Kabeldurchmesser



0251

Quicklock-Stecker, IP67, Größe 16, gerade Ausführung, mit Kunststoffgehäuse und Lötanschlüssen



0261

Quicklock-Kupplung, IP67, Größe 16, gerade Ausführung, mit Kunststoffgehäuse und Lötanschlüssen



0271

Quicklock-Einbaukupplung, IP67, Größe 16, gerade Ausführung, mit Kunststoffgehäuse, Lötanschlüssen und Schutzkappe (IP65)

Polzahl	2-9
Kontaktveredelung	vergoldet
Bemessungsstrom	10 A (2- bis 4-polig) · 5 A (5- bis 9-polig)
Bemessungsspannung	400 V
Kabeldurchmesser	3,0-8,5 mm

Serie 01

Miniatur- Rundsteckverbinder



Miniatursteckverbinder (Mini-DIN), 3- bis 8-polig. Für Signal- und Kleinlastströme bis 1 A.

Serie 01

Rundsteckverbinder nach DIN 45321



Steckkompatibel zu IEC 61076-2-106, 3- bis 8-polig. Für Signal- und Kleinlastströme bis 4 A.

Serie 03

Rundsteckverbinder nach IEC 61076-2-106

IP40



Mit Schraubverschluss M16, 3- bis 12-polig, mit Lötanschlüssen. Für Signal- und Lastströme bis 5 A.

Serie 03

Rundsteckverbinder nach IEC 61076-2-106

IP68



Mit Schraubverschluss M16, 3- bis 14-polig, mit 360°-Schirmung, Löt- und Crimptechnik. Für Signal- und Lastströme bis 5 A.

www.lumberg.com · info@lumberg.com